

# Elettropompe sommerse per pozzi da 4" (100 mm) 60 Hz

## Electric submersible pumps for 4" (100 mm) wells 60 Hz

Caratteristiche tecniche 2 poli 60 Hz • Performance characteristics 2 poles 60 Hz

Portata • Flow

60 Hz M = 1~ 230 V T = 3~ 400 V	Caratteristiche Nominali		Cavo Cable		Portata • Flow											
	HP	KW	A	µF	m	DNM	m <sup>3</sup> /h	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,3	3,9
							l/min	0	10	20	25	30	40	50	55	65

Prevalenza manometrica totale in metri • Total manometric head in meters

Girante radiale • Radial impeller								Prevalenza manometrica totale in metri • Total manometric head in meters										
4M10	11/55	1	0,75	6	20	2	1"½	81	80	77	75	71	62	50	43	29		
4M15	15/55	1,5	1,1	8	25	2	1"½	110	109	104	100	95	83	68	58	38		
4M20	19/55	2	1,5	11	35	2	1"½	142	139	134	130	125	112	92	80	54		
4M30	28/55	3	2,2	15,2	50	2	1"½	208	204	198	194	188	170	140	120	80		
4T10	11/55	1	0,75	2,3		2	1"½	81	80	77	75	71	62	50	43	29		
4T15	15/55	1,5	1,1	2,9		2	1"½	110	109	104	100	95	83	68	58	38		
4T20	19/55	2	1,5	3,8		2	1"½	142	139	134	130	125	112	92	80	54		
4TH30	28/55	3	2,2	5,4		2	1"½	208	204	198	194	188	170	140	120	80		
4T40	37/55	4	3	7		2	1"½	275	269	260	254	246	225	192	168	112		

Tipo Type	Misura mm Dimensions mm	Peso Weight Kg			
		A	B	C	
4M10	11/55	858	436	95	14,2
4M15	15/55	988	466	95	16,1
4M20	19/55	1138	516	95	19,0
4M30	28/55	1569	672	95	27,5
4T10	11/55	828	406	95	12,9
4T15	15/55	958	436	95	14,7
4T20	19/55	1088	466	95	16,7
4TH30	28/55	1463	566	95	22,4
4T40	37/55	1734	612	95	26,8

