

Avviatori diretti AM - AT per elettropompe monofase e trifase

Direct-on-line starters AM - AT for single-phase and three-phase electric pumps

Caratteristiche di utilizzo

- Grado di protezione **IP 55**;
- Temperatura ambiente **-5/+40 °C**.

Tipo di comando

- Tramite selettore manuale o automatico;
- In automatico tramite 3 sonde di livello (2 con ripristino temporizzato), pressostato, galleggiante, ecc.

Caratteristiche costruttive

- Sezionatore bloccoporta;
- Trasformatore 230-400/24 V;
- Contattore 24 V;
- Relè termico per protezione motore;
- Set di fusibili per protezione motore;
- Fusibili sul circuito ausiliario;
- Controllo elettronico di livello CL30;
- Selettore per funzionamento in MANUALE - SPENTO - AUTOMATICO (con automatismo e protezione contro la marcia a secco);
- Led di presenza rete, marcia motore, blocco termico e blocco livello;
- Quadro in materiale plastico;
- Dimensioni: 220x300x120 mm.

Application features

- Protection degree **IP 55**;
- Ambient temperature **-5/+40 °C**.

Control

- By means of a **HAND-OFF-AUTO** selector switch;
- In **AUTO** through 3 level probes (2 of them with timed reset), pressure switch, float switch, etc.

Construction

- Opening interlocked;
- Transformer 230-400/24 V;
- Contactor 24 V;
- Thermal relay for motor protection;
- Set of fuses for motor protection;
- Fuses on auxiliary circuit;
- CL30 Electronic level control;
- **HAND-OFF-AUTO** selector switch (with automatic device and dry running protection when in **AUTO**);
- Led for power, motor running, thermal cut-out and level cut-out;
- Plastic control panel;
- Dimensions: 220x300x120 mm.



61034 Fossombrone (PU) Italy
Via S. Martino del Piano
Tel. +39 0721 716590
Fax +39 0721 716518
www.bbc.it bbcpompe@bbc.it

Le caratteristiche tecniche, le dimensioni e ogni altro dato di questo catalogo non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

The technical features, dimensions and all other data in this catalogue are not binding.

The manufacturer reserves the right to make any necessary modifications without advance notice.

Tipo - Type (1~)	*HP	*KW	A min.	A max.
AM 05 CL	0,5	0,37	2,5	4
AM 075 CL	0,75	0,55	4	6,3
AM 10 CL	1	0,75	5,5	8
AM 15 CL	1,5	1,1	7	10
AM 20 CL	2	1,5	9	13
AM 30 CL	3	2,2	12	18

*Potenza indicativa - Approx power

Tipo - Type (3~)	*HP	*KW	A min.	A max.
AT 05-075 CL	0,5-0,75	0,37-0,55	1,6	2,5
AT 10-15 CL	1-1,5	0,75-1,1	2,5	4
AT 20 CL	2	1,5	4	6,3
AT 30 CL	3	2,2	5,5	8
AT 40 CL	4	3	7	10
AT 55 CL	5,5	4	9	13
AT 75 CL	7,5	5,5	12	18
AT 100-125 CL	10-12,5	7,5-9,2	17	25
AT 150 CL	15	11	22	32

*Potenza indicativa - Approx power



Prestazioni secondo norma
Performances according to

UNI EN ISO 9906 livello 2