

## Avvisatore acustico autoalimentato

### Power failure alarm

#### Caratteristiche di utilizzo

- Grado di protezione **IP 40**;
- Temperatura ambiente **-5/+40 °C**.

#### Tipo di comando

- Tramite selettore ON - OFF - TEST;
- In ON tramite galleggiante, quadro predisposto con contatto NO di allarme, ecc.

#### Caratteristiche costruttive

- Selettore per funzionamento ON - OFF - TEST;
- Carica batteria 230 V completo di batteria al nichel cadmio 6 V;
- Avvisatore acustico 102 db/1m;
- Led spia allarme;
- Quadro in materiale plastico;
- Dimensioni: 190x140x70 mm.

#### Application features

- Protection degree **IP 40**;
- Ambient temperature **-5/+40 °C**.

#### Control

- By means of a ON - OFF - TEST selector switch;
- When ON through float switch, panel predisposed with NO alarm contact , etc.

#### Construction

- ON - OFF - TEST selector switch;
- 230 V battery charger with 6 V nichel-cadmium battery;
- 102 db/1m acoustic alarm;
- Led visual alarm;
- Plastic control-box;
- Dimensions: 190x140x70 mm.



61034 Fossombrone (PU) Italy  
Via S. Martino del Piano  
Tel. +39 0721 716590  
Fax +39 0721 716518  
www.bbc.it bbcpompe@bbc.it

Le caratteristiche tecniche, le dimensioni e ogni altro dato di questo catalogo non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

*The technical features, dimensions and all other data in this catalogue are not binding.*

*The manufacturer reserves the right to make any necessary modifications without advance notice.*



Prestazioni secondo norma  
Performances according to

UNI EN ISO 9906 livello 2