

## Avviatori diretti P2BPA - P2BPTA per elettropompe sommergibili Semisom

### Direct-on-line starters P2BPA - P2BPTA for electric submersible pumps Semisom

#### Caratteristiche di utilizzo

- Grado di protezione **IP 55**;
- Temperatura ambiente **-5/+40 °C**.

#### Tipo di comando

- Tramite selettore manuale o automatico;
- In automatico tramite galleggianti di marcia-arresto;
- Predisposto per dispositivo di allarme.

#### Caratteristiche costruttive

- Sezionatore bloccoporta;
- Trasformatore 230-400/24 V;
- Contattore 24 V;
- Relè termico per protezione motore;
- Set di fusibili per protezione motore;
- Fusibili sul circuito ausiliario;
- Selettore Manuale o Automatico;
- Lampade spia: linea - marcia - blocco termico - allarme;
- Quadro in materiale plastico;
- Dimensioni: 220x300x120 mm.

#### Application features

- Protection degree **IP 55**;
- Ambient temperature **-5/+40 °C**.

#### Control

- By means of a **HAND-OFF-AUTO selector switch**;
- In **AUTO** by means of float switches for run-stop;
- Predisposed for alarm device.

#### Construction

- Opening interlocked;
- Transformer 230-400/24 V;
- Contactor 24 V;
- Thermal relay for motor protection;
- Set of fuses for motor protection;
- Fuses on auxiliary circuit;
- **HAND-OFF-AUTO selector switch**;
- Indicator lights for: on-line - run - thermal cut-out - alarm;
- Plastic control panel;
- Dimensions: 220x300x120 mm.



61034 Fossombrone (PU) Italy  
Via S. Martino del Piano  
Tel. +39 0721 716590  
Fax +39 0721 716518  
www.bbc.it bbcpompe@bbc.it

Le caratteristiche tecniche, le dimensioni e ogni altro dato di questo catalogo non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

*The technical features, dimensions and all other data in this catalogue are not binding.*

*The manufacturer reserves the right to make any necessary modifications without advance notice.*

Tipo - Type (1~)	*HP	*KW	A min.	A max.
P2BPA	0,5	0,37	2,5	4
P2BPA	0,75-1	0,55-0,75	4	6,3
P2BPA	1,5	1,1	7	10
P2BPA	2	1,5	9	13

\*Potenza indicativa - Approx power

Tipo - Type (3~)	*HP	*KW	A min.	A max.
P2BPTA	0,5	0,37	1,2	1,9
P2BPTA	0,75	0,55	1,6	2,5
P2BPTA	1-1,5	0,75-1,1	2,5	4
P2BPTA	2-3	1,5-2,2	4	6,3
P2BPTA	4,5	3,4	7	10

\*Potenza indicativa - Approx power



Prestazioni secondo norma  
Performances according to

UNI EN ISO 9906 livello 2