

## **Elettropompe sommerse SRM - SRT per pozzi da 6" (150 mm) 60 Hz** *Electric submersible pumps SRM - SRT for 6" (150 mm) wells 60 Hz*

### **Applicazioni**

- Pompaggio di acqua da cisterne, serbatoi di prima raccolta e pozzi;
- Pressurizzazione di impianti civili;
- Piccole irrigazioni.

### **Caratteristiche di utilizzo**

- Massima profondità di immersione: **30 m**;
- Massima quantità di sabbia **40 g/m<sup>3</sup>**;
- Massimo numero di avviamenti: **20/h**;
- Massima temperatura dell'acqua pompata **30 °C**.

### **Caratteristiche costruttive**

Serie /80

- Involucro esterno, piede, impugnatura, bulloneria, involucro motore ed albero in acciaio inossidabile;
- Bocchettone, coperchio motore e corpo centrale in ottone;
- Giranti e diffusori in noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili;
- Tenuta meccanica in grafite e ceramica con camera di lubrificazione;
- Motore asincrono con rotore in corto circuito montato su cuscinetti a sfera.

### **Application**

- *To pump water from holding, collecting tanks and wells;*
- *To pressurize civil plants;*
- *Small irrigation.*

### **Application features**

- *Maximum immersion depth: 30 m;*
- *Maximum content in sand 40 g/m<sup>3</sup>;*
- *Maximum number of starts: 20/h;*
- *Maximum temperature of the water pumped 30 °C.*

### **Construction**

Series /80

- *External casing, foot, handle, bolts, nuts, motor casing and shaft in stainless steel;*
- *Pump union, motor cover and central body in brass;*
- *Impellers and diffusers in noryl® reinforced with fibre-glass, certified for drinkable water;*
- *Mechanical seal in graphite and ceramics with lubrication chamber;*
- *Asynchronous motor with short circuit rotor on ball bearings.*



61034 Fossombrone (PU) Italy  
Via S. Martino del Piano  
Tel. +39 0721 716590  
Fax +39 0721 716518  
www.bbc.it bbcpompe@bbc.it

Le caratteristiche tecniche, le dimensioni e ogni altro dato di questo catalogo non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

*The technical features, dimensions and all other data in this catalogue are not binding.*

*The manufacturer reserves the right to make any necessary modifications without advance notice.*



Prestazioni secondo norma  
Performances according to

UNI EN ISO 9906 livello 2