

## Stazioni automatiche di sollevamento SEMIBOX per acque luride

### Automatic pumping station SEMIBOX for sewage water

#### Applicazioni

- Idonee per la raccolta e il convogliamento di acque di scarico, acque nere e di fogna;
- Indicate qualora il sistema fognario sia posto più in alto del punto di raccolta;
- Installabili in superficie (garage, scantinati) o nel sottosuolo.

#### Caratteristiche di utilizzo

- Capacità massima **200 litri**;
- Massimo numero di avviamenti **20/h**;
- Massima temperatura del liquido pompato:  
**35 °C** per servizio **continuo**,  
**45 °C** per servizio **intermittente**.

#### Tipo di comando

- Tramite galleggiante fornito con l'elettropompa.

#### Caratteristiche costruttive

- Vasca in polietilene ad alta densità, resistente alla corrosione ed interrabile con raccordo d'entrata, d'uscita e foro d'aerazione;
- Sistema di mandata con raccordi per un facile smontaggio dell'elettropompa;
- Coperchio vasca munito di guarnizione stagna rimuovibile per ispezione;
- Predisposta per accogliere un'elettropompa sommersibile della serie Semisom (265 L - 365 L).

#### Application

- Suitable to collect and convey waste and sewage water;
- Advisable when the sewers are higher than the collecting system;
- The collecting tanks can be installed inside garages, basements or underground.

#### Application features

- Maximum capacity **200 litres**;
- Maximum number of starts **20/h**;
- Maximum temperature of the liquid pumped:  
**35 °C** in case of **continuous** rating,  
**45 °C** in case of **intermittent** rating.

#### Control

- By means of a float switch supplied with the electric pump.

#### Construction

- Tank in corrosion-resistant, high-density polyethylene so that it can also be laid underground, including inlet, outlet connection and ventilation hole;
- Outlet with fittings so to disconnect the electric pump easily;
- The lid of the tank is supplied with an hermetic seal that can be removed when inspecting the plant;
- Predisposed for one electric submersible pump belonging to the series Semisom (265 L - 365 L).



61034 Fossombrone (PU) Italy  
Via S. Martino del Piano  
Tel. +39 0721 716590  
Fax +39 0721 716518  
www.bbc.it bbcpompe@bbc.it

Le caratteristiche tecniche, le dimensioni e ogni altro dato di questo catalogo non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

The technical features, dimensions and all other data in this catalogue are not binding.

The manufacturer reserves the right to make any necessary modifications without advance notice.



Prestazioni secondo norma  
Performances according to

UNI EN ISO 9906 livello 2

