

Elettropompe sommergibili per acque luride con attacco rapid

Electric submersible pumps for sewage water with quick connect

SEMISOM 650 L



Caratteristiche tecniche 2 poli 50 Hz • Performance characteristics 2 poles 50 Hz

		P o r t a t a • F l o w																				
50 Hz M = 1~ 230 V T = 3~ 400 V	Caratteristiche Nominali Nominal Characteristics				Cavo Cable		Passaggio solidi Solids passage ø		P o r t a t a • F l o w													
	HP	KW	A max	µF	m	DNM	mm	mm	m³/h	0	1,8	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	
									0	30	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600		
		P r e v a l e n z a m a n o m e t r i c a t o t a l e i n m e t r i • T o t a l m a n o m e t r i c h e a d i n m e t e r s																				
Girante arretrata • Vortex impeller																						
SEMISOM 650 M	2	1,5	12	31,5	5	2"½	65	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3			
SEMISOM 650 T	2	1,5	4,6		5	2"½	65	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3			

I modelli monofase sono disponibili con o senza galleggiante • Single-phase electric pumps are available with or without float switch

Installabile solo con dispositivo di discesa ed ancoraggio • It can be installed only with descent and anchorage device

Tipo Type	Misure mm Dimensions mm				Peso Weight Kg
	A	B	C	D	
SEMISOM 650 M	445	89	370	195	22,0
SEMISOM 650 T	445	89	370	195	22,0

