

Elettropompe sommergibili per acque luride con attacco rapid

Electric submersible pumps for sewage water with quick connect

SEMISOM 650 L



Caratteristiche tecniche 2 poli 50 Hz • Performance characteristics 2 poles 50 Hz

		P o r t a t a • F l o w																				
50 Hz M = 1~ 230 V T = 3~ 400 V	Caratteristiche Nominali Nominal Characteristics				Cavo Cable		Passaggio solidi Solids passage ø		Prevalenza manometrica totale in metri • Total manometric head in meters													
	HP	KW	A max	µF	m	DNM	m ³ /h	l/min	0	1,8	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36		
Girante arretrata • Vortex impeller																						
SEMISOM 650 M	2	1,5	12	31,5	5	2"½	65	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3			
SEMISOM 650 T	2	1,5	4,6		5	2"½	65	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3			

I modelli monofase sono disponibili con o senza galleggiante • Single-phase electric pumps are available with or without float switch

Installabile solo con dispositivo di discesa ed ancoraggio • It can be installed only with descent and anchorage device

Tipo Type	Misure mm Dimensions mm				Peso Weight Kg
	A	B	C	D	
SEMISOM 650 M	445	89	370	195	22
SEMISOM 650 T	445	89	370	195	22

